

ENSEMBLE		EDM105VK	EDM125VK	EDM140YK	EDM170YK
UNITÉ INTÉRIEURE		EDM105V	EDM125V	EDM140Y	EDM170Y
UNITÉ EXTÉRIEURE		EUM105V	EUM125V	EUM140Y	EUM170Y
REFROIDISSEMENT					
Capacité nominale	kW	10,55(2,40-12,01)	12,31(2,52-13,19)	14,07 (4,26-15,19)	15,24 (5,86-17,29)
Frigories	fg/h	9.073	10.586	12.100	13.106
Classe énergétique		A++	A++	A++	A++
SEER		6,1	6,1	6,1	6,1
Puissance nominale	kW	4	4,24	5,15	5,42
Intensité	A	18,5(2,9-19,0)	19,4(3,3-20,4)	8,3(1,8-9,4)	8,93(2-11,6)
CHAUFFAGE					
Capacité nominale	kW	11,14(2,78-13,2)	13,48(2,93-14,65)	16,12 (3,7-18,02)	18,17 (4,69-20,52)
Classe énergétique		A+	A+	A+	A+
SCOP		4	4	4	4
Puissance nominale	kW	3,1	3,73	4,28	5,33
Intensité	A	14,1(2,8-19,1)	17(3,1-20,6)	6,8 (1,5-9,2)	8,8 (1,6-10,5)
UNITÉ INTÉRIEURE					
Niveau de pression sonore	dB(A)	47/43/40	53,5/51,3/48,8	51/50/48	54/52/51
Débit d'air	m ³ /h	1.400/1.150/750	1.871/1.574/1.047	2.400/2.040/1.680	2.600/2.210/1.820
Plage de pression statique externe	Pa	0-160	0-160	0-160	0-160
Dimensions externes (lxHxP)	mm	1.360x249x774	1.200x300x874	1.200x300x874	1.200x300x874
Dimensions du conditionnement (lxHxP)	mm	1.570x305x805	1.405x355x915	1.405x355x915	1.405x355x915
Poids net/Poids brut	Kg	40,5/48,5	52,8/61,3	47,6/55,8	47,6/55,8
CODE		EDM105V	EDM125V	EDM140Y	EDM170Y
EAN		8436567802269	8436567802276	8436567802283	8436567802290
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Niveau de pression sonore à 1 m	dB(A)	65	65	66	66
Débit d'air	m ³ /h	4.000	3.800	7.500	7.500
Type de compresseur		RotatifDC	Rotatif DC	Rotatif DC	Rotatif DC
Dimensions externes (lxHxP)	mm	946x810x410	946x810x410	952x1.333x415	952x1.333x415
Dimensions du conditionnement (lxHxP)	mm	1.090x885x500	1.090x885x500	1.095x1.480x495	1.095x1.480x495
Poids net/Poids brut	Kg	66,8/73,4	73,9/78,9	106,7/119,9	111,3/124,3
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	Kg	2,4	2,8	2,8	2,95
Longueur sans charge supplémentaire	m	5	5	5	5
Charge par mètre supplémentaire	g	25	25	25	25
Limites de fonctionnement	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
CODE		EUM105V	EUM125V	EUM140Y	EUM170Y
EAN		8436567802511	8436567802528	8436567802535	8436567802542
Alimentation extérieure		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz	380-415V,3Ph,50Hz
Alimentation intérieure		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONNEXIONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre tuyaux de gaz	In.	5/8	5/8	5/8	5/8
Diamètre tuyaux de liquide	In.	3/8	3/8	3/8	3/8
Longueur maximale tuyaux	m	50	50	65	65
Hauteur maximale de tuyaux	m	30	30	30	30