

ENSEMBLE		EDM35VK	EDM52VK	EDM71VK	EDM90VK
UNITÉ INTÉRIEURE		EDM35V	EDM52V	EDM71V	EDM90V
UNITÉ EXTÉRIEURE		EUM35V	EUM52V	EUM71V	EUM90V
REFROIDISSEMENT					
Capacité nominale	kW	3,51 [1,49-4,75]	5,28 [2,55-5,69]	7,03 [3,28-8,16]	8,79 [2,23-9,82]
Frigories	fg/h	3.018	4.540	6.045	7.559
Classe énergétique		A++	A++	A++	A++
SEER		6,5	6,1	6,1	6,1
Puissance nominale	kW	0,95	1,63	2,19	2,6
Intensité	A	4,22[1,7-7,2]	7,2[3,2-8,3]	9,5[2,1-12,4]	11,8[2-15,5]
CHAUFFAGE					
Puissance nominale	kW	4,10 [0,97-5,63]	5,57 [2,41-7,03]	7,62 [2,72-8,72]	9,37 [2,69-11,14]
Classe énergétique		A+	A+	A+	A+
SCOP		4	4	4	4
Puissance nominale	kW	1,1	1,5	2,05	2,3
Intensité	A	5 [1,7-9]	6,7 [1,4-9,5]	8,9[2,2-12,5]	10,6 [3-13,5]
UNITÉ INTÉRIEURE					
Niveau de pression sonore	dB(A)	35/30,5/26	44/42/40	42/40/38	45,5/43/40
Débit d'air	m ³ /h	600/480/300	1.006/853/684	1.248/1.054/839	1.400/1.015/635
Plage de pression statique externe	Pa	0-60	0-100	0-160	0-160
Dimensions externes (lxHxP)	mm	700x200x450	880x210x674	1.100x249x774	1.360x249x774
Dimensions du conditionnement (lxHxP)	mm	860x285x540	1.070x270x725	1.305x305x805	1.570x315x805
Poids net/Peso brut	Kg	18/22	25,6/31,4	31,5/38,9	46,3/54,5
CODE		EDM35V	EDM52V	EDM71V	EDM90V
EAN		8436567802238	8436567802245	8436567802252	8436567803389
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Niveau de pression sonore à 1 m	dB(A)	55,5	55	62	58,5
Débit d'air	m ³ /h	2.000	2.000	2.700	3.600
Type de compresseur		Rotatif DC	Rotatif DC	Rotatif DC	Rotatif DC
Dimensions externes (lxHxP)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410
Dimensions du conditionnement (lxHxP)	mm	920x615x390	920x615x390	965x755x395	1.090x885x500
Poids net/Poids brut	Kg	34,7/37,5	33,7/36,6	49,4/52,8	57,9/61,8
Réfrigérant		R32	R32	R32	R32
Charge de réfrigérant	Kg	0,87	1,15	1,5	2
Longueur sans charge supplémentaire	m	5	5	5	5
Charge par mètre supplémentaire	g	15	15	25	25
Limites de fonctionnement	°C	-15-50	-15-50	-15-50	-15-50
CODE		EUM35V	EUM52V	EUM71V	EUM90V
EAN		8436567802481	8436567802498	8436567802504	8436567803396
Alimentation extérieure		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Alimentation intérieure		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
CONNEXIONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre tuyaux de gaz	In.	3/8	1/2	5/8	5/8
Diamètre tuyaux de liquide	In.	1/4	1/4	3/8	3/8
Longueur maximale tuyaux	m	25	30	50	50
Hauteur maximale de tuyaux	m	10	20	25	25