

UNITÉS MINI-CHILLER			EMCH-10W/1	EMCH-12W/1	EMCH-16W/3
<b>UNITÉ EXTÉRIEURE</b>					
<b>CHAUFFAGE</b>	Capacité nominale	kW	11	12,3	16,5
	Puissance nominale	kW	3,14	3,78	3,920
	COP		3,5	3,25	4,21
	Température de l'eau min/max	°C	30/55	30/55	30/55
	Limites temp. extérieure opération chaleur	°C	-15/27	-15/27	-15/27
	SCOP / Etiqueta energética		3,34/A+	3,46/A+	3,39/A+
<b>REFROIDISSEMENT</b>	Capacité nominale	kW	10,5	12,2	15,6
	Frigories	fg/h	9.051	10.516,4	13.447,2
	Puissance nominale	kW	2,95	2,65	3,6
	EER		3,39	4,6	4,33
	Température de l'eau min/max	°C	5/20	5/20	5/20
	Limites temp. extérieure opérations froid	°C	-5/46	-5/46	-5/46
	SEER / Label énergétique		5,71/A++	6,37/A++	6,78/A++
	Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	7.000	7.000	7.000
Type de compresseur		Twin Rotary DC	Twin Rotary DC	Twin Rotary DC	
Pression sonore (Vitesse nominale/vitesse maximale)	dB	60	60	64	
Dimensions externes (lxHxP)	mm	970x1.327x400	970x1.327x400	970x1.327x400	
Dimensions du conditionnement (lxHxP)	mm	1.082x1.456x435	1.082x1.456x435	1.082x1.456x435	
Poids net/poids brut	Kg	110/121	110/121	111/122	
<b>EAN</b>		<b>8439000159029</b>	<b>8439000159036</b>	<b>8439000159050</b>	
<b>ALIMENTATION</b>		1P 230V-50Hz	1P 230V-50Hz	3P 380V-50Hz	
Emplacement de l'alimentación		Extérieur	Extérieur	Extérieur	
Section du câble d'alimentation	mm <sup>2</sup>	3x6	3x6	5x4	
Réfrigérant		R-410a	R-410a	R-410a	
Charge initiale	g	2.800	2.800	3.200	
<b>PVHT</b>		<b>A consulter</b>	<b>A consulter</b>	<b>A consulter</b>	